1. Produktbeskrivelse Follsjaa vedlikeholdsfrie terrassegulv

Follsjaa sitt massive vedlikeholdsfrie terrassegulv er et vedlikeholdsfritt materiale av miljøvennlig WPC kompositt, bestående av 60,6% trefiber blandet med 30,3% polymer. Materiale er homogent, kompakt og gjennomfarget. Follsjaa sitt kompakte WPC kompositt materiale er spesialutviklet for å tåle variasjonene i det norske klimaet, gjennom omfattende reellreeleksponering.

2. Bruksområde

Follsjaa massive vedlikeholdsfrie terrassegulv kan benyttes utvendig både til privat og kommersielt bruk. Bruksområde er utvendige terrasseområder, trapper, balkonger eller områder som kan spyles med hageslange.

3. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner i mm.:22/20x146/200/220x2250m

Slitesjikt: homogent, gjennomgående materiale

Leggesystem: klips m/ skrue

Materiale: kompositt, 60,6% trefiber, 30,3% polymer
Antatt levetid/brukstid: Med forbehold om tilstrekkelig lufting i normale utendørs omgivelser, riktig montering på egnet materiale og normal rengjøring så er forventet brukstid livstid på denne typen massive kompositttmateriale.

4. Montering

Follsjaa massivt vedlikeholdsfrie terrassegulv legges på trebjelkelag med god lufting og hvor grunnen under er godt drenert. Avstanden på bjelkelag eller tilfarere skal ikke overstige 40cc. Det skal være god ekspansjon inn mot vegg, ekspansjonene avhenger av størrelsen på terrassen, men skal aldri være mindre enn 10mm. Terrassebordene skal legges med ekspansjon på kortsiden, tilsvarende naturlig ekspansjonen som klipsene/ festemateriellet gir på langsiden. Bordene kan om ønskelig skrues med egnede syrefaste terrasseskruer, Follsjaa festemateriell med klips og skruer er dog sterkt anbefalt. Terrassebordene festes med klips/ skrue på hver tilfarer, avstand maks 40cc. Man må beregne fra 14-20 klips/ skrue pr.m2 gulv. Bredeste utgaver 14 stk, smaleste utgaver 20 stk. Follsjaa vedlikeholdsfrie terrassebord krymper/ sveller på samme måte som tradisjonelt treverk. Siste klips/ skrue på hver ende må derfor være festet minst 20mm inn fra enden av hvert terrassebord.

5. Garantibestemmelser

25 års garanti fra leveringstidspunktet. Se garantibestemmelser i eget dokument «Follsjaa garantibestemmelser»

6. Vedlikehold og rengjøring

God rengjøring av terrassebordene er viktig hver vår. Zalo benyttes som såpe sammen med Jordan vaskekost. Bruk lavtrykksprøyte til å dusje på Zalo-blandingen. La virke i 20-25 min. Sørg for at terrassebordene er fuktige hele tiden. Deretter skrubbes bordene med Jordan vaskekost som settes på forlengerskaft. Når skitt, grønske etc er løst opp, spyles terrassen til såpen ikke lenger er synlig. På ekstra vanskelige flekker som er vanskelige å fjerne, kan «magic svamp» benyttes. Rengjøring bør utføres uten sol-eksponering!
Til generell rengjøring utover i sesongen, så kan Zalo benyttes sammen med vaskekost. Vanskelige flekker kan lokalt fjernes med Zalo og lett skrubb. Flekker som er uten tak, eksponert for vær og vind, forsvinner som regel av seg selv.

Flekker, riper og skader

Follsjaa massivt vedlikeholdsfrie terrassegulv skal behandles som tre. Overflateriper som ikke forsvinner av seg selv, kan fjernes med egnet stålbørste som skyves i bordets retning. Dypere riper og hakk, vil være vanskelig å fjerne fullstendig. Riper og hakk har ingen betydning for kvaliteten eller levetiden, men er kun av estetisk art.

På vanskelige flekker som er tilgriset gulvet etter montering og som ikke forsvinner etter noen uker, skal først Zalo benyttes. Hold flekken fuktig i 20 min før lett skrubb. Om ikke flekken forsvinner kan videre «magic svamp» benyttes får lett stålbørste som anvist lenger opp i dette dokumentet.