1. Produktbeskrivelse Komponyl gulv

Komponyl er en gulvtype, sammensatt av 3 ulike sjikt med unike egenskaper.
Bunn i komponyl er av kork (naturmateriale). Korken gir trinnlydsdempende og lydisolerende egenskaper opptil 19 decibel. I tillegg gjør korken at komponyl er et godt, mykt og varmt gulv å gå og leke på. Man skal derfor ikke ha noen form for underlag under et komponylgulv.

I midtsjiktet er komponyl satt sammen med en unik WPC blanding (wood, plastics, composite). Denne er utviklet for maksimal stabilitet, robust tåleevne og ekstraordinær varighet.
Toppsjiktet er utviklet med nyeste teknologi innen vinyl (bestående av PVC harpiks, kalsiumkarbonat, stabilisator og DOTP). Sammenlignet med tregulv gir dette i tillegg til eksepsjonell slitasje styrke og tåleevne, unike egenskaper hvor overflaten motstår ulike kjemikalier og væsker.

Miljøvennlig med FloorScore sertifikat (Indoor air certified SCS-EC 10.3-2014 v4.0).
Miljøsertifikat som indikerer at produktet er godkjent og egnet i klasserom, kontorer og øvrige alle private miljøer.

2. Bruksområde

Komponylgulv er den gulvtypen sammensatt av flest fordeler og unike egenskaper. Komponyl er egnet i alle tørre rom med temperatur mellom -10 grader celsius og +40 grader celsius. Komponyl er laboratorietestet i kammer på 70 grader celsius, uten endring i produktet. For høye temperaturer over en stor flate vil dog øke faren for at produktet utvider seg. For å være godt innenfor med sikre toleranseverdier er det derfor anbefalt temperatur på -10 grader celsius og opptil +40 grader celsius.
Komponylgulv tåler også bedre ujevnheter i undergulv (maks tillatt 4mm pr.2 strekk).
Komponylgulv er den eneste typen gulv som er egnet i lokaler med ekstrem bruk: vannavvisende, væske og dels kjemikalie avvisende, ekstraordinær slitasje styrke og svært UV bestandig og fargestabil.

Komponylgulv kan monteres i alle tørre rom. Et komponylgulv kan monteres på undergulv som fastmontert tregulv, sponplategulv og betonggulv.

3. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner i mm.:

1830mm x 225mm x 7,5mm

Pr. pakke: 2,47

Slitesjikt: 0,5 mm

Leggesystem: Valinge G5 klikk Kjerne: WPC (wood/plastic comp.)
Antatt levetid/brukstid: Antatt levetid er 40 år ved normal bruk.

4. Montering

Komponyl kan legges på alle tørre, rene og faste underlag som er plane. Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 2 % for betong, 8 % for tre og 0,5 % for anhydride sparkel. Underlaget må være plant, ikke over +/- 4 mm målt med en 2 meters rettholt. Større ujevnheter må utjevnes før legging. Rommet skal være godt ventilert.

Bordene monteres limfritt med Valinge 5G klikk. Svært enkel og rask montering. Bordene må sjekkes før og under leggingen for synlige feil og mangler. Legging av gulv med synlige feil og mangler vil medføre at garantien bortfaller, og er heller ikke erstatningspliktig.

Bord som har feil og mangler kan leveres til deres forhandler og vil bli erstattet med nye. Husk alltid å ha godt arbeidslys.

Generelle retningslinjer for flytende montering er gjeldene for komponylgulv. Sørg for ekspansjon på 6-7mm. inn mot vegg og faste installasjoner. Flytende gulv skal ikke låses av kjøkken eller andre faste, tunge installasjoner. Verktøy som monteringskloss, kapp og gjærsag, sirkelsag/ splittsag er nødvendig. Begynn monteringen med plassering av første og andre rad samtidig fra venstre mot høyre, slik at du binder starten av gulvet godt sammen. Sørg for 6-7mm klaring imot vegg, før du enkelt plasserer radene utover i rommet vilkårlig, uten mønster system med minimum 35cm. forskyving på kort-endeskjøter. Plassering av bordene skjer med monteringskloss etter monterings prinsippet: Valinge 5g lock. Illustrasjonsvideo av Valinge 5g lock, finnes tilgjengelig på youtube.com.

NB! Gulvvarme

Komponyl kan monteres på under gulv med gulvvarme (både elektrisk og vannbåren varme). Anbefaler at gulvvarmen ikke overstiger 27 grader, eller maks effekt på 60W/m2. Gulvvarmen bør må være integrert i undergulvet, type betongstøp, avrettingsmasse etc. Det anbefales ikke å montere komponyl på varmefolie hvor Kpa i reflektorplatene/ mattene er lavere enn 400. Bruk alltid 0,2mm. PU plast under komponylgulv, der hvor det er gulvvarme eller bare betonggulv. Ingen annen type underlag skal benyttes.

5. Garantibestemmelser

GD Komponylgulv har 40 års garanti. Garantien dekker slitesjiktet i tørre rom i 40 år og omfatter nedsliting av gulvoverflaten. Garantien gjelder for forbruker hvor formålet er privat bolig i 40 år fra kjøpsdato og kun hvor gulvet benyttes til boligformål. Garantien gjelder kun om gulvet er montert korrekt iht. monteringsveiledning og er rett vedlikeholdt.
Garantien dekker ikke punktvis nedsliting forårsaket av unormal mekanisk slitasje, men generell nedsliting av gulvarealet.

Denne begrensede garantien gis av Gulvdeal AS med registrert adresse Heddalsveien 28, 3674 Notodden, Norge med organisasjonsnummer 895 221 902.

Hva dekker garantien?

Dette garantidokumentet gjelder alle Komponyl-gulv fra Gulvdeal. Den begrensede garantien er bare gyldig hvis alle vilkårene nedenfor er oppfylt. Hvis du er i tvil, kontakt Gulvdeal AS.

1. Den begrensede garantien gjelder bare den første monteringen hos den opprinnelige kunden. Den begrensede garantien kan ikke overføres. Den opprinnelige kunden er kunden som er nevnt i salgsdokumentet som kjøper.

2. Den begrensede garantien gjelder alle Komponyl-produkter i den grad de er kjøpt etter versjonsdatoen til dette dokumentet.

3. Den begrensede garantien gjelder ikke mangler som er synlige før eller under montering. Gulvbord og tilbehør må kontrolleres om de har synlige mangler, før og under montering og i optimal belysning. Hvis synlige mangler oppdages før montering, må distributøren (i dette tilfellet Gulvdeal AS) informeres omgående. Etter dette godtas ikke reklamasjon. Reklamasjon på synlige mangler må sendes inn før montering. Reklamasjon på synlige mangler på produktet etter at produktet er montert, er herved uttrykkelig utelukket.

4. Produktet skal monteres og vedlikeholdes i tråd med monterings- og vedlikeholds anvisningene fra Gulvdeal som er aktuelle på kjøpsdatoen. Monteringsanvisningen er tilgjengelig på nettstedet (www.gulvdeal.no). Hvis monteringen utføres av et firma, skal dette firmaet henvise sluttbrukeren til monteringsanvisningen og garantidokumentet.

5. Den begrensede garantien er bare gyldig og kan bare påberopes hvis produktet er montert på stedet som samsvarer med dets tiltenkte bruk, og i tråd med bruksklassifiseringen til produktet. En beskrivelse av bruksklassifiseringen finner du på nettstedet (www.gulvdeal.no).

Unntak og begrensninger i garantien
I tillegg til garantibegrensningene nevnt ovenfor gjelder også følgende unntak, begrensninger og vilkår til den begrensede garantien:

1. Manglende overholdelse av instruksjonene i monteringsanvisningen før, under og etter montering.

2. Overflateslitasje. Overflateslitasje defineres som slitasjepunkter større enn 1 kvadratcentimeter. Punktene kan ikke skyldes feil montering, rengjøring eller skader som riper eller hakk. Det må brukes filtknotter, egnede dørmatter uten gummi på undersiden samt myke gummifrie hjul eller beskyttende underlag under stoler med hjul for å beskytte produktet.

3. Produktets begrensede garanti gjelder bare mangler ved det leverte produktet. Det betyr at den begrensede garantien ikke dekker skade på produktet som skyldes
   - Frakt, oppbevaring og håndtering

- Montering i andre mønster enn det som er beskrevet i monteringsanvisningen.
- Uhell, feil bruk eller misbruk av produktet, for eksempel: Sprekker, hakk eller kutt som skyldes fallende, mistede, skarpe eller slipende gjenstander. Riper og overflateskader som skyldes sand, grus (dvs. manglende forholdsregler i henhold til kapittelet vedlikehold i monteringsanvisningene til Gulvdeal) eller andre slipende materialer, uansett om dette er forårsaket av entreprenør, et serviceselskap eller sluttbrukeren.
- Slitasje (Aldring), dvs. riper, endring i glans, falming, friksjonsmerker og lignende merker på gulvoverflaten.
- Langvarig eksponering av vann (lenger enn 24 timer)
- Feil vedlikehold eller bruk av uegnede rengjøringsmidler. Riktige fremgangsmåter finner du i monterinsanvisningene under vedlikehold eller i vedlikeholds anvisningen. Begge dokumentene er tilgjengelig på nettstedet til Gulvdeal.

4. Komponyl-produkter må ikke monteres i badstuer, på verandaer, i uterom eller utendørs. For andre områder må disse anbefalingene om maks. tillatt flate etterfølges:
   - 5-25 grader Celius (automatisk klimakontroll): 10 x 16m
   - 5-40 grader Celius (normal): 8 x 12m
   - 5-70 grader Celius (ekstrem): 5 x 5m

5. Komponyl-produkter skal brukes på gulv og kan derfor bare monteres på vannrette flater. Garantien gjelder ikke hvis produktet brukes som veggpaneler eller til annet enn gulvbruk.

6. Kompnyl-produkter kan ikke brukes som dusjgulv.

Garanti for boliger

Garantien for boliger gjelder alle Komponyl-plank som er lagt innendørs og brukes i boliger i tråd med bruksklassifiseringen.

1. Garantien gjelder fra da plankene ble kjøpt. Kjøpsdatoen finnes på den originale salgskvitteringen.
2. Reglene som gjelder med hensyn til verdireduksjon over tid, finnes i tabell 1 i Tillegg A.
3. Tjenestene beskrevet i denne garantidokumentet verken forlenger garantien eller starter en ny garantiperiode.

Garanti for næringsbygg

Garantien for næringsbygg gjelder alle KOMPONYL-planker som er lagt innendørs og brukes i næringsbygg i tråd med bruksklassifiseringen.

1. Garantien gjelder fra da plankene ble kjøpt. Kjøpsdatoen finnes på den originale salgskvitteringen.
2. Reglene som gjelder med hensyn til verdireduksjon over tid, finnes i tabell 1 i Tillegg A.
3. Tjenestene beskrevet i garantidokumentet verken forlenger garantien eller starter en ny garantiperiode.
4. Garantien for næringsbygg gjelder ikke bruk i spesielle næringsbygg der det kan kreves ytterligere tester eller sertifiseringer. Slike spesielle bruksområder må vurderes fra tilfelle til tilfelle av vår kvalitetsavdeling.

Vi anbefaler på det sterkeste å kontakte oss før du påbegynner et næringsprosjekt, slik at du får valgt riktig type gulv og tilbehør.

Hva skal du gjøre hvis du oppdager en eventuell feil:

Kontakt Gulvdeal AS så snart som mulig etter at feilen første er oppdaget. Dokumentene som må sendes til Gulvdeal AS ved reklamasjon er et utfylt reklamasjonsskjema (fås ved å sende en epost til post@gulvdeal.no), sammen med en kopi av den originale fakturaen/kvitteringen, klistremerke på pakken og noen bilder av feilen. Gulvdeal AS har rett til å inspisere gulvet og måten det er på lagt på, på stedet.
Hvis et produktproblem som dekkes av garantien, godkjennes av Gulvdeal, vil Gulvdeal tilby å erstatte de defekte gulvbordene med gulvbord i samme design (eller tilsvarende hvis det opprinnelige designet ikke er tilgjengelig eller har gått ut av produksjon).

Ansvarsberegning

Den overstående garantierklæringen er den eneste garantien som Gulvdeal gir for sine Komponyl-gulv og -tilbehør. Denne garantien er eksklusiv og gjelder i stedet for alle andre garantier, både muntlige eller skriftlige, uttrykte eller underforståtte. Gulvdeal fraskriver seg spesifikt også alle underforståtte garantier, herunder, men ikke begrenset til, garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Ingen forhandler, montør, distributør, representant eller ansatt har myndighet til å utvide omfanget av eller endre vilkårene i eller dekningsområdet til denne garantien. Ingen avtale om reparasjon eller utskiftning skal under noen omstendighet forlenge dekningsperioden til garantier som gis.
Gulvdeal skal ikke under noen omstendigheter eller på noen som helst måte holdes ansvarlig for erstatningskrav, tap eller skade som oppstår som følge av kjøp, bruk eller manglende evne til bruk av Gulvdeal sine produkter eller fra enhver spesiell, indirekte, tilfeldig skade eller følgeskade, herunder men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, emosjonelle, flere, straffefritakende skader eller advokatsalærer, selv om Gulvdeal eller dets representanter har blitt opplyst om muligheten for slike skader før salget.

Tillegg A
Tabell 1: Garantireduksjon

	Boliger		Næringsbygg
Restverdi	KOMPONYL		KOMPONYL
100%	År 1-5		År 1
75%	År 6-10		År 2
50%	År 11-15		År 3
25% 10% 5%	År 14-25 År 26-30 År 31-40		

Viktig! Gulvet skal nøye kontrolleres før montering. Montert gulv med synlige feil/skader, erstattes ikke.

Komponyl monteres flytende, uten noen form for lim. Det er derfor svært viktig og helt avgjørende at det er en ekspansjonsfuge inn mot vegg og andre faste gjenstander. Ekspansjonsfugen skal være på 6-7mm på bredder mindre enn 6 meter, og 1,5mm. pr. meter på bredder over 6 meter. Temperatur bør være minst 18 grader ved legging. Det skal alltid benyttes 0,2mm. PU fuktsperre under komponylgulv, når undergulvet er av betong eller der hvor det er gulvvarme. Fuktsperren skal ligge rett under komponylgulvet. Du kan lett finne ut om fuktigheten i undergulvet er for høy ved å legge plast over dekket, som tapes i endene, i 60 timer.

Om det er fuktig under plasten etter denne perioden må fuktsperre installeres, og uansett om det er gulvvarme eller betong som undergulv. Fuktsperre skal også benyttes ved gulvvarme i trekonstruksjon. Rådfør deg med din gulvforhandler vedrørende dette.

Generelt etter montering:

Det anbefales en god støvsuger med munnstykke utviklet for parkett. Dette vil ta støv og smuss langt bedre enn et tradisjonelt munnstykke. Prinsippet om at tørt tas best tørt, og vått tas best vått, er gjeldende. Det er derfor bare nødvendig med fuktig mopp når noe er påført eller tilgriset vått. Det anbefales kun bruk av vann ved vask inntil en god og anbefalt microfiber mopp. Alt som tilsmusses på komponyl fjernes med vann. Komponyl er ekstremt væskeavvisende, det er derfor ikke nødvendig med sterke vaskemidler i de aller fleste tilfellene. Husk at grønnsåpe og andre sterke vaskemidler vil bryte ned overflaten raskere enn, og bør således ikke benyttes. Alle møbler bør utstyres med filtknotter.

6. Vedlikehold og rengjøring

Normalt vedlikehold.

GD komponylgulv er ekstremt vannavvisende, så strenge retningslinjer rundt bruk av vann, er derfor ikke nødvendig. GD komponylgulv tåler derfor mye og hyppig bruk av vann under vask. For å beholde overflaten fin er det dog viktig å fjerne alt av sand, grus og smuss med støvsuger før du vasker gulvet med våtmopp.

Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje av et komponylgulv er skitt som kommer utenfra, som sand, vann og salt. Bruk derfor i nødvendig utstrekning matter ved inngangspartiet:
1. Gummimatte utenfor inngangsdøren

2. En matte av kokos el. i inngangspartiet

Vi anbefaler å sette filtknotter under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades.

Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette med vann.