Renholds- og vedlikeholdsanvisning

FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE I PRIVATE HJEM

Generelle råd

Riktig rengjøring og vedlikehold gjør renholdet enklere og tar vare på gulvet. Følger du rådene i denne anvisningen, bevarer du gulvet og forlenger levetiden.

Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med egnede avtørkingsmatter. Jo mer smuss som blir liggende ved døren, jo mindre renhold trengs. Sand og grus sliter på gulvet og gir riper.

Møbelknotter under møbler og beskyttelsesplate under stoler med hjul reduserer faren for delaminering, merker og riper. Løft møbler i stedet for å dra dem over gulvet. Sjekk og rengjør møbelknotter og beskyttelsesplater jevnlig, og bytt dem ved behov.

Hvert treslag har sine egne egenskaper, som hardhet, følsomhet for trykk og riper, og farge. Alle tregulv endrer farge over tid, fra parketten pakkes ut av esken og blir utsatt for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som delvis dekkes av tepper, endrer farge mindre der de er dekket. Produkter med lateks eller gummi kan misfarge gulvet, for eksempel baksiden av matter og sorte gummihjul.

> **Obs!** Fest aldri teip direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflaten. Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Daglig rengjøring

Til daglig holder det vanligvis med tørre metoder: tørrmopp eller støvsuger, og en fuktig klut for å tørke opp søl. Gulvet skal være tørt etter omtrent 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring tørker du gulvet med en godt oppvridd mikrofibermopp. Våtmopp anbefales ikke, fordi den etterlater for mye vann på parketten. Bruk et rengjøringsmiddel beregnet for lakkerte gulv, og følg doseringen på flasken. Gulvet skal være tørt etter 1–2 minutter.

Gulv med matt overflate trenger hyppigere renhold enn blankere gulv. Det samme gjelder gulv med fasede kanter eller børstet overflate, fordi smuss lettere samler seg der, særlig i områder med mye trafikk.

Bruk ikke såpe, som grønnsåpe, på lakkerte overflater, fordi det kan danne en hinne. Bruk heller ikke sitrusbaserte eller slipende rengjøringsmidler.

Inneklima

Riktig temperatur og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal bevege seg mer enn normalt. Vær ekstra oppmerksom i nye hus. Byggfukt og høy luftfuktighet om sommeren krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom **30 og 65 %**. I fyringssesongen kan luften bli for tørr, og faller RF under 30 %, må luftfuktigheten økes med luftfukter eller lignende.

Ved gulvvarme skal overflatetemperaturen ikke overstige **27 °C**. Dette gjelder også under tepper og lignende.

Flekkfjerning

Lakkerte gulv tåler flekker godt. Du får best resultat når flekken fjernes mens den er fersk. Når flekken er borte, tørker du over med rent vann og en ren, godt oppvridd klut.

Bruk aldri aceton, det skader lakken. Sorte skomerker fjernes med viskelær.

TYPE FLEKK	FJERNES MED
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade og lignende	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk (f.eks. for lakkerte gulv) i lunkent vann
Fett, skokrem, olje, asfalt og lignende	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks 8,5)*
Fargeblyant, blekk, kulepenn, leppestift og lignende	White spirit*
Urin og oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

* Tørk alltid over med rent vann etter bruk av slike midler.

Renovering

Trenger hele overflaten full renovering, kan gulvet maskinslipes ned til rent treverk og overflatebehandles på nytt med et lavemitterende produkt i samsvar med direktiv 2004/42/EF.

Vær oppmerksom på at gulvet da får et annet utseende. Det gjelder særlig gulv med fasede kanter, børstet overflate eller farget overflate.

Produkter til renhold og vedlikehold

Bruk produkter som er beregnet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av lakkerte tregulv. Følg alltid informasjonen og doseringen på emballasjen.

Mer informasjon om montering, bruk og vedlikehold finner du på **www.nordicflooring.no**.

Nordic Flooring
Heddalsveien 28, 3674 Notodden

E-post
post@nordicflooring.no

www.nordicflooring.no
Oktober 2026